

D-AHU Professional

Solution flexible
pour applications sur mesure



Points forts

- › L'unité de traitement d'air la plus flexible du marché, accessible directement depuis le logiciel de sélection
- › Tous les systèmes à récupération d'énergie peuvent être sélectionnés
- › Installation à l'extérieur et à l'intérieur
- › Isolation de panneau : laine minérale et polyuréthane
- › Épaisseur de panneau : 42 mm ou 62 mm
- › Profilé en aluminium anodisé et, en option, avec barrière thermique
- › Aluzinc, aluminium, pré-peint, AISI 304, AISI 316L
- › Plusieurs épaisseurs de peau externe, de 0,7 à 1,5 mm



Design flexible

Les **unités de traitement d'air Daikin Professional** sont adaptées sur mesure à vos besoins, optimisant toujours l'unité pour l'obtention d'une sélection et d'une normalisation de la production aussi rentables que possible.

- › Débit d'air compris entre 500 m³/h et 144 000 m³/h
- › Toutes les unités peuvent être conçues de façon modulaire, pour un transport facilité et un montage aisé sur site
- › Commandes : solution « Plug & Play » Daikin en option

Taille	Débit d'air (m ³ /h)	Hauteur - mm	Largeur - mm
1	1800	640	720
2	2200	640	810
3	3500	740	980
4	5400	840	1190
5	6600	840	1390
6	7600	940	1390
7	9000	1090	1380
8	11000	1150	1550
9	14000	1270	1720
10	18300	1390	1970
11	23800	1570	2190

Taille	Débit d'air (m ³ /h)	Hauteur - mm	Largeur - mm
12	29 800	1690	2480
13	33 800	1870	2510
14	43 200	1990	2940
15	51 000	2110	3230
16	63 000	2290	3620
17	68 000	2290	3890
18	77 000	2290	4410
19	87 000	2410	4660
20	95 400	2470	4960
21	111 200	2590	5460
22	127 000	2650	6060

- › Largeur et hauteur modifiables par incréments de 1 cm
- › Aucun coût supplémentaire pour les unités sur mesure
- › Pas de délai de livraison supplémentaire

Exemple

Débit d'air (m ³ /h)	Taille de l'unité	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Vitesse frontale (m/s)
47 000	Taille 15 1920 × 2720	2110	3230	2,27
		2110	2950	2,5