



TELECOMMANDE DESIGN MADOKA	
MADOKA Blanche	BRC1H52W
MADOKA Grise - Argent	BRC1H52S
MADOKA Noir	BRC1H52K
Compatibilité	Sky-Air & VRV



QR Code à scanner pour accéder à la bibliothèque du produit ou rendez-vous sur le site DAIKIN : www.daikinpro.com

Contrôles disponibles

- ❖ **Télécommande design, intuitive et conviviale.**
- ❖ **Interface utilisateur :**
 - Télécommande intuitive grâce à l'usage de nombreux icônes et fonctions de base en accès rapide
 - Pilotage via interface conviviale sur Smartphone grâce à l'application « *Madoka Assistant* » (communication courte distance Bluetooth), disponible sous Apple Store et Android.
- ❖ **Interface installateur :**
 - Menu installateur en accès caché.
 - Menus installateur et avancé en affichage convivial via l'application (fonction copier-coller, groupes de télécommandes ...)
 - Mise en service facilitée via l'application.
- ❖ **3 options d'affichage disponibles :** symbolique / standard / détaillé
- ❖ **Fonctions spéciales :**
 - Rotation des unités ou secours pour les applications de locaux techniques.
 - Affichage symbolique de la température (thermomètre) avec action de +/- 1°C à 3°C maximum.
 - Optimisation de l'efficacité du système via des fonctions éco-énergétiques (limite de température, réduction, minuterie d'arrêt, etc.)
 - Indication des kWh (consommation électrique) pour les ensembles Sky-Air permettant un suivi de la consommation énergétique.
 - La fonction de mode Silencieux peut être sélectionnée pour baisser le son de l'unité extérieure.
- ❖ Réglage d'un maximum de **3 programmes indépendants**, de façon à permettre à l'utilisateur de modifier aisément la programmation au fil de l'année (par exemple, été, hiver, mi-saison).
- ❖ En cas de coupure de courant, tous les réglages restent en mémoire pendant 48 heures maximum grâce à l'alimentation de secours intégrée.
- ❖ **Contrôle à distance par Wi-Fi** grâce à l'option BRP069C51 via l'APP « Daikin Residential Cloud ».
- ❖ Intègre une **alarme sonore et visuelle** ou à distance pour une application avec le VRV 5 au R32.



Blanc – BRC1H52W



Noir – BRC1H52K



Argent – BRC1H52S




Affichage symbolique

Application : MADOKA ASSISTANT



Dimensions



TELECOMMANDE	BRC1H52W/S/K	
Plage de fonctionnement	Ambiance	-10 à 50 °C
Dimensions	(H x L x P)	85 x 85 x 13,5 mm
Poids		110 g
RAL Blanc		RAL 9003 (brillant)
RAL Gris		RAL 9006 (métallique)
RAL Noir		RAL 9005 (mat)
Section câble de connexion		0,75 – 1,25 mm ²
Type de câble		Blindé (500m max)
Nombre d'U.I max par télécommande		16

