



## Unité Extérieure VRV 5-S - Compact R32



SPECIFICATIONS TECHNIQUES		Unité	RXYS4AV1	RXYS4AY1	RXYS5AV1	RXYS5AY1	RXYS6AV1	RXYS6AY1
<b>Puissance Froid</b> (nominale 100%)	+ 35°C ext. / 27°C int.	kW	12,1		14,0		15,5	
<b>Puissance Chaud</b> (nominale 100%)	+ 7°C ext. / 20°C int.	kW	12,1		14,0		15,5	
Puissance absorbée Froid	+ 35°C ext. / 27°C int.	kW	3,56		4,52		5,17	
Puissance absorbée Chaud	+ 7°C ext. / 20°C int.	kW	2,69		3,33		3,78	
<b>SEER</b>	Ecodesign Lot 21	-	8,20	7,90	7,70	7,40	7,60	7,30
<b>SCOP</b>		-	5,10	4,90	4,70	4,50	4,70	4,50
Nb unités intérieures connectables maxi. (130%)			13		16		18	
Taux de connexion (mini-nom.-max)		pts	50 - 100 - 130		62,5 - 125 - 162,5		70 - 140 - 182	
Niveaux de puissance sonore		dB(A)	67		68,1		69	
Niveaux de pression sonore (à 1m)		dB(A)	49		51		51	
Débit d'air nominal		m <sup>3</sup> /h	5 342		5 342		5 342	
Pression statique externe		Pa	45		45		45	
Nombre de ventilateur		-	1		1		1	
Poids		Kg	102		102		102	
Dimension (H x L x P)		mm	869 x 1100 x 460		869 x 1100 x 460		869 x 1100 x 460	
Plage de Fonctionnement	Froid / Chaud	°C	-5~+46/-20~+16		-5~+46/-20~+16		-5~+46/-20~+16	
Mesures de sécurités EN-60 335-2-40 (Technologie Shîrudo)		-	Vannes d'isolement (groupe VRV) Détecteur de fuite de fluide frigorigène (unité intérieure) Alarmes sonore et visuelle (télécommande filaire)					

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES		Unité	RXYS4AV1	RXYS4AY1	RXYS5AV1	RXYS5AY1	RXYS6AV1	RXYS6AY1
Alimentation Electrique		V/Ph/Hz	230/1N/50	400/3N/50	230/1N/50	400/3N/50	230/1N/50	400/3N/50
Intensité fonctionnement		A	16,2	5,4	20,3	6,8	22,8	7,6
Intensité maxi pour calibrage câble alimentation		A	27	13,6	27	13,6	27	13,6
Protection Fusible			D 32	D 16	D 32	D 16	D 32	D 16

SPECIFICATIONS FRIGORIFIQUES		Unité	RXYS4AV1	RXYS4AY1	RXYS5AV1	RXYS5AY1	RXYS6AV1	RXYS6AY1
Charge frigorifique R32 (sans appoint)		Kg	3,4		3,4		3,4	
Raccordement frigorifique (diamètres liquide - gaz)		Pouce	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 3/4"	
Longueur maxi. 1 <sup>er</sup> Refnet - UI		m	40		40		40	
Longueur maxi. UE - UI (réelle)		m	120		120		120	
Longueur maxi. Totale		m	300		300		300	
Dénivelé maxi. UE - UI (UE dessous - UI)		m	40		40		40	
Dénivelé maxi. UI - UI		m	15		15		15	

Flexibilité d'installation	Mise en place des groupes	Garantie
<p>Réglage automatique de la pression statique (3 niveaux) selon la configuration de l'installation.</p>		<p>Mise en service par DAIKIN : <b>Garantie main d'œuvre 2 ans</b> à compter de la date de mise en service (limitée à l'échange de pièces sous garantie)</p>