

## Unité Extérieure VRV-S IV Small (Taille 4-5-6)



SPECIFICATIONS TECHNIQUES		Unité	RXYSQ4TV	RXYSQ4TY	RXYSQ5TV	RXYSQ5TY	RXYSQ6TV	RXYSQ6TY
<b>Puissance Froid</b> (nominale 100%)	+ 35°C ext. / 27°C int	kW	12,1		14,0		15,5	
<b>Puissance Chaud</b> (nominale 100%)	+ 7°C ext. / 20°C int.	kW	12,1		14,0		15,5	
<b>SEER</b>	Ecodesign Lot 21	-	7,0	6,8	6,8	6,6	7,0	6,8
<b>SCOP</b>		-	4,4	3,9	4,6	4,2	4,9	4,4
Nb unités intérieures connectables maxi. (130%)			8		10		12	
Taux de connexion (mini-nom.-max)		pts	50 - 100 - 130		62,5 - 125 - 162,5		70 - 140 - 182	
Niveaux de puissance sonore		dB(A)	68		69		70	
Niveaux de pression sonore (à 1m)		dB(A)	50		51		51	
Débit d'air nominal		m3/h	6 360		6 360		6 360	
Nombre de ventilateur		-	2		2		2	
Poids		Kg	104		104		104	
Dimension (H x L x P)		mm	1345 x 900 x 320		1345 x 900 x 320		1345 x 900 x 320	
Plage de Fonctionnement		Froid / Chaud °C	-5~+46 / -20~+15,5		-5~+46 / -20~+15,5		-5~+46 / -20~+15,5	

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES	Unité	RXYSQ4TV	RXYSQ4TY	RXYSQ5TV	RXYSQ5TY	RXYSQ6TV	RXYSQ6TY
Alimentation Electrique	V/Ph/Hz	230/1N/50	400/3N/50	230/1N/50	400/3N/50	230/1N/50	400/3N/50
Intensité fonctionnement	A	14	4,44	17,3	5,55	21,2	6,84
Intensité maxi pour calibrage câble alimentation	A	29,1	14,1	29,1	14,1	29,1	14,1
Protection Fusible		D 32	D 16	D 32	D 16	D 32	D 16

SPECIFICATIONS FRIGORIFIQUES	Unité	RXYSQ4TV	RXYSQ4TY	RXYSQ5TV	RXYSQ5TY	RXYSQ6TV	RXYSQ6TY
Charge frigorifique R410A (sans appoint)	Kg	3,6		3,6		3,6	
Raccordement frigorifique (diamètres liquide - gaz)	Pouce	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 3/4"	
Longueur maxi. 1 <sup>er</sup> Refnet - UI	m	40		40		40	
Longueur maxi. UE - UI (réelle)	m	120		120		120	
Longueur maxi. Totale	m	300		300		300	
Dénivelé maxi. UE - UI (UE dessous - UI)	m	40		40		40	
Dénivelé maxi. UI - UI	m	15		15		15	

Flexibilité d'installation	Mise en place des groupes	Garantie
		<p>Mise en service par DAIKIN :  <b>Garantie main d'œuvre 2 ans</b>  à compter de la date de mise en service  (limitée à l'échange de pièces sous garantie)</p>