

Tableau des puissances calorifiques maximales à températures négatives

Ce tableau synthétise les puissances en chaud de chaque combinaison à différentes températures négatives.

Emura 3

UI	UE	-2	-3	-4	-5	-6	-7	
FTXJ20A	RXJ20A	2,51	2,44	2,37	2,30	2,28	2,26	
FTXJ25A	RXJ25A	3,37	3,28	3,18	3,09	3,07	3,04	
FTXJ35A	RXJ35A	3,59	3,53	3,48	3,42	3,39	3,36	
FTXJ42A	RXJ42A	4,55	4,47	4,38	4,29	4,30	4,32	
FTXJ50A	RXJ50A	4,94	4,84	4,75	4,65	4,67	4,68	
UI	UE	-8	-9	-10	-11	-12	-13	
FTXJ20A	RXJ20A	2,25	2,23	2,21	2,13	2,05	1,97	
FTXJ25A	RXJ25A	3,02	2,99	2,97	2,86	2,75	2,64	
FTXJ35A	RXJ35A	3,34	3,31	3,28	3,16	3,04	2,92	
FTXJ42A	RXJ42A	4,33	4,35	4,36	4,26	4,16	4,05	
FTXJ50A	RXJ50A	4,70	4,71	4,73	4,62	4,51	4,39	
UI	UE	-14	-15	-16	-17	-18	-19	
FTXJ20A	RXJ20A	1,89	1,81	1,75	1,69	1,62	1,56	
FTXJ25A	RXJ25A	2,53	2,42	2,24	2,05	1,87	1,68	
FTXJ35A	RXJ35A	2,80	2,68	2,44	2,21	1,97	1,74	
FTXJ42A	RXJ42A	3,95	3,85	3,61	3,37	3,12	2,88	
FTXJ50A	RXJ50A	4,28	4,17	3,86	3,56	3,25	2,95	
UI	UE	-20						
FTXJ20A	RXJ20A	1,50						
FTXJ25A	RXJ25A	1,50						
FTXJ35A	RXJ35A	1,50						
FTXJ42A	RXJ42A	2,64						
FTXJ50A	RXJ50A	2,64						