

Solution de contrôle FWEC1/2/3A

Descriptif

- Solution idéale pour le contrôle des unités terminales Daikin avec un moteur AC multi-vitesses ou BLDC (0-10 V)
- Pilotage des vannes de type TOR ou modulante (V3V & V2V)
- Pilotage d'une batterie électrique
- Réglage de la température de l'air par variation automatique de la vitesse du ventilateur (3 vitesses maximum) ou par commande On/Off du ventilateur à une vitesse fixe (3 vitesses maximum)
- Fonction Économie d'énergie
- Choix du mode Rafraîchissement / Chauffage par commande locale, à distance ou via « Change Over Automatique » (côté air en 4 tubes et côté eau en 2 tubes)
- Télécommande déportée (possibilité d'installation intégrée avec kit FWECKA)
- Sonde d'ambiance interne à la télécommande
- Si le courant de l'unité est supérieur à 5A, l'utilisation de l'interface EPIB6 est indispensable.



Compatibilités

Package inclut les éléments suivants

1 télécommande déportée 1 boîtier de commande avec écran LCD & clavier

1 sonde d'ambiance située dans la commande

Alimentation & câblage

230V - 50/60 Hz

Fusible de protection 500 mA retardé & connecteurs 250V - 10A

Sonde de température de type NTC

Fonctionnalités

	FWEC1A	FWEC2A	FWEC3A
Pilotage des 3 vitesses de ventilation AC (on/off et changement automatique)	●	●	●
Pilotage des 4 vitesses de ventilation AC (on/off et changement automatique)		●	●
Pilotage moteur BLDC			●
Pilotage vanne on/off	●	●	●
Pilotage vanne modulante			●
Pilotage batterie électrique	●	●	●
Contrôle humidité relative de l'air		●	●
Basculement mode froid / chaud à partir de la T° d'air / d'eau	●	●	●
Contact sec pour M/A à distance (contact de fenêtre, on/off à distance)	●	●	●
Programmation hebdomadaire			●
Sorties digitales configurables			●
Système maître/esclave sur port série RS485 (Protocole de communication Modbus)		●	●
Maître/esclave F1/F2			

