



Gainable Compact FXDA-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXDA-A (ESP usine)



FXDA-A Gainable Compact	Petite vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)				Moyenne vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)				Grande vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXDA10A	13	13	282	282	14	14	294	294	16	16	312	312
FXDA15A	13	13	348	348	14	14	372	372	16	16	390	390
FXDA20A	11	11	384	384	15	15	432	432	20	20	480	480
FXDA25A	11	11	384	384	15	15	432	432	20	20	480	480
FXDA32A	15	15	384	384	20	20	432	432	25	25	480	480
FXDA40A	15	15	510	510	21	21	570	570	28	28	630	630
FXDA50A	21	21	600	600	29	29	660	660	39	39	750	750
FXDA63A	25	25	780	780	36	36	870	870	48	48	990	990

Valeurs 2025



**Gainable Compact
FXDA-A**

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXDA-A (ESP max)



FXDA-A Gainable Compact	Petite vitesse (Pression Statique maximale 30 à 44 Pa selon modèle)				Moyenne vitesse (Pression Statique maximale 30 à 44 Pa selon modèle)				Grande vitesse (Pression Statique maximale 30 à 44 Pa selon modèle)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXDA10A	29	29	282	282	30	30	294	294	32	32	312	312
FXDA15A	40	40	348	348	44	44	372	372	47	47	390	390
FXDA20A	38	38	384	384	48	48	432	432	58	58	480	480
FXDA25A	38	38	384	384	48	48	432	432	58	58	480	480
FXDA32A	42	42	384	384	50	50	432	432	58	58	480	480
FXDA40A	42	42	510	510	52	52	570	570	65	65	630	630
FXDA50A	52	52	600	600	67	67	660	660	86	86	750	750
FXDA63A	57	57	780	780	74	74	870	870	97	97	990	990