DAIKIN

Unité Gainée Compacte FXDQ-A3

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXDQ-A3 (ESP usine)

FXDQ-A3 Gainable Compact	Petite vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)				Moyenne vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)				Grande vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXDQ15A3	15	15	384	384	21	21	420	420	26	26	450	450
FXDQ20A3	15	15	384	384	21	21	432	432	26	26	480	480
FXDQ25A3	15	15	384	384	21	21	432	432	26	26	480	480
FXDQ32A3	20	20	384	384	26	26	432	432	31	31	480	480
FXDQ40A3	20	20	510	510	26	26	570	570	32	32	630	630
FXDQ50A3	24	24	600	600	33	33	660	660	43	43	750	750
FXDQ63A3	29	29	780	780	39	39	870	870	52	52	990	990

Valeurs 2025

DAIKIN

Unité Gainée Compacte FXDQ-A3

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXDQ-A3 (ESP maximale)

FXDQ-A3 Gainable Compact	Petite vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)				Moyenne vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)				Grande vitesse (Pression Statique usine 10 à 15 Pa selon modèle)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXDQ15A3	29	32	384	384	33	36	420	420	37	40	450	450
FXDQ20A3	29	32	384	384	33	36	432	432	37	40	480	480
FXDQ25A3	29	32	384	384	33	36	432	432	37	40	480	480
FXDQ32A3	29	32	384	384	33	36	432	432	37	40	480	480
FXDQ40A3	29	32	510	510	33	36	570	570	37	40	630	630
FXDQ50A3	45	48	600	600	49	52	660	660	53	56	750	750
FXDQ63A3	48	51	780	780	52	55	870	870	56	59	990	990