



Unité Gainée Haute Pression FXMQ-P7-A

Etape 6: Données RT des émetteurs: FXMQ-P7-A



FXMQ-P7 Gainable Haute Pression	Petite vitesse Pression statique standard 100 Pa (max 200 Pa)				Moyenne vitesse Pression statique standard 100 Pa (max 200 Pa)				Grande vitesse Pression statique standard 100 Pa (max 200 Pa)			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXMQ50P7	40	40	660	660	65	65	780	780	104	104	960	960
FXMQ63P7	46	46	960	960	77	77	1050	1050	114	114	1170	1170
FXMQ80P7	49	49	1200	1200	107	107	1350	1350	165	165	1500	1500
FXMQ100P7	51	51	1380	1380	103	103	1620	1620	170	170	1920	1920
FXMQ125P7	51	51	1680	1680	134	134	1980	1980	235	235	2340	2340
FXMQ-A Gainable Haute Pression	Petite vitesse Pression statique standard 160 Pa (taille200) Pression statique standard 170 Pa (taille250) Max 270 Pa				Moyenne vitesse Pression statique standard 160 Pa (taille200) Pression statique standard 170 Pa (taille250) Max 270 Pa				Grande vitesse Pression statique standard 160 Pa (taille200) Pression statique standard 170 Pa (taille250) Max 270 Pa			
	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h	Pu abs chaud (watt)	Pu abs froid (watt)	débit d'air chaud m3/h	Débit d'air froid m3/h
FXMQ200A	163	163	2460	2460	253	253	2880	2880	534	534	3720	3720
FXMQ250A	242	242	3120	3120	425	425	3840	3840	644	644	4440	4440